

PREMARQUAGE VIDEO

COREMAT
constructeur



Caractéristiques

Description

Cet installation peut s'effectuer aussi bien sur camion, fourgon, véhicule léger toutes marques confondues.

Ensemble vidéo :

- 1 ou 2 caméras Haute Définition dans caisson étanche et thermostaté
- 1 moniteur, au poste de conduite, industriel couleur 15" Haute Définition, **lumineux** avec verre de protection et boîtier acier
- Support moniteur escamotable ou démontable rapidement
- 1 boîtier de commande de zoom focus
- Tous les supports à l'intérieur de la cabine conducteur seront réalisés sur mesure en fonction du tableau de bord du véhicule

Ensemble peinture :

- 1 ou 2 cuves inox peinture 44 L
- Le litrage de chaque cuve permet la mise en place d'un pot de peinture entier
- Le circuit peinture pressurisé par compresseur automatique et autonome
- 2 pistolets de prémarquage, de chaque côté du véhicule
- 1 boîtier de commande pistolet au poste de conduite
- Réglage de la pression cuve possible au poste de conduite

Ensemble de contrôle :

- 1 ou 2 caméras miniatures de contrôle de filet de prémarquage sur chaque bras
- Possibilité d'une 3^{ème} caméra supplémentaire, celle-ci peut être mise à l'arrière du véhicule
- 1 écran 7" au poste de conduite avec possibilité « de visualisation des 3 images en même temps

Ensemble des bras mécaniques :

- 2 bras sur douilles à billes sortie manuelle et avec blocage
- 2 platines supports pistolet-caméra, escamotables et repliables rapidement
- Entraxe entre 2 pistolets de 4 mètres minimum
- 2 gyrophares de sécurité sur chaque bras

Options - Automatique

- Rentrer sortie des bras électriques par moteur Brushless avec leur contrôleur intelligent équipé de codeur
- Avantage : précision et maintien en position
- Commande de ces moteurs au poste de conduite avec affichage de l'entraxe entre les pistolets
- Sécurité d'arrêt d'urgence de rentrée des pistolets
- Possibilité de décalage entre caméra et pistolet

Options - Accessoires

- Caméra infrarouge, pour mode jour / nuit à commutation manuelle
- Cuve de rinçage sous pression démontable rapidement pour son remplissage
- Signalisation tri-flash gyro ... sur véhicule